



GEZE Slimchain - siłownik łańcuchowy

Uniwersalny napęd łańcuchowy o ciekawym designie, który dyskretnie wkomponowuje się w fasadę.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
- okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne i obrotowe, wykonane z aluminium, drewna i PCV w pomieszczeniach suchych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- możliwość zastosowania zarówno w systemach oddymiania (24 V), grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN 12101-2, jak i codziennego przewietrzania (napięcie sieciowe 230 V w połączeniu z zasilaczem)
- inteligentna elektronika: regulowana bezstopniowo szerokość otwarcia i indywidualne prędkości pracy w trybach przewietrzania i oddymiania
- synchronizacja do 3 napędów bez urządzenia zewnętrznego
- przełącznik DIP do zmiany trybów (praca niezależna „solo” i synchroniczna „synchro”, master, slave)
- łatwa i szybka instalacja za pomocą systemu montażowego GEZE Smart fix

Przykładowe okno uchylane do środka o wymiarach 1200 x 1200 [mm]

Nr ID	Opis	Cena	Ilość	Wartość
147030	<i>Slimchain R 300 (prawy) kolor EV1</i>	250,00 EUR	1	250,00 EUR
147060	<i>Zestaw konsol A (razem z obudową) OTWIERANIE DO WEWN kolor czarny</i>	19,00 EUR	1	19,00 EUR
			RAZEM	269,00 EUR



GEZE Powerchain - siłownik łańcuchowy

Napęd o dużej mocy do ciężkich okien.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
- okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne i obrotowe, wykonane z aluminium, drewna i PCV w pomieszczeniach suchych
- okna dachowe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- możliwość zastosowania zarówno w systemach oddymiania (24 V), grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN 12101-2, jak i codziennego przewietrzania (napięcie sieciowe 230 V w połączeniu z zasilaczem)
- inteligentna elektronika: regulowana bezstopniowo szerokość otwarcia i indywidualne prędkości pracy w trybach przewietrzania i oddymiania
- synchronizacja do 3 napędów bez urządzenia zewnętrznego
- przełącznik DIP do zmiany trybów (praca niezależna „solo” i synchroniczna „synchro”, master, slave)
- łatwa i szybka instalacja za pomocą systemu montażowego GEZE Smart fix

Przykładowe okno uchylane do środka o wymiarach 1200 x 1200 [mm]

Nr ID	Opis	Cena	Ilość	Wartość
147080	Powerchain 600 kolor EV1	437,70 EUR	1	437,70 EUR
147110	Zestaw konsol A (razem z obudową) OTWIERANIE DO WEWN kolor czarny	19,50 EUR	1	19,50 EUR
			RAZEM	457,20 EUR



GEZE Ecchain - siłownik łańcuchowy

Uniwersalny i ekonomiczny napęd łańcuchowy o ciekawym designie, do stosowania w systemach przewietrzania.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- okna służące do codziennej wentylacji
- okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne, wykonane z aluminium, drewna i PCV do stosowania w pomieszczeniach suchych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- do codziennej wentylacji (napięcie sieciowe 230 V)
- możliwość ustawienia szerokości otwarcia okna w zakresie 200mm lub 400mm w zależności od sposobu podłączenia elektrycznego
- łatwa i szybka instalacja siłownika na oknie
- do montażu nawierzchniowego

Przykładowe okno uchylane do środka o wymiarach 1200 x 1200 [mm]

Nr ID	Opis	Cena	Ilość	Wartość
148259	ECCHAIN zasilanie 230V kolor EV1	83,40 EUR	1	83,40 EUR
			RAZEM	83,40 EUR



GEZE K600 T SOLO- siłownik ramieniowy

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak również do codziennej wentylacji
- drzwi otwierane do wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
- okna rozwierne, otwierane do wewnątrz oraz na zewnątrz, wykonane z aluminium, drewna i PCV

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

- elegancka aluminiowa obudowa
- przy rozwarciu siłownika wynoszącym 93° istnieje możliwość otwarcia okna lub drzwi na kąt 90°
- siłownik montowany do konstrukcji bez stałego połączenia, skrzydło otwierane jest za pomocą specjalnej rolki umieszczonej na końcu ramienia siłownika
- elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz wyłączenie napędu
- możliwośćysterowania elektrozaczeplu
- siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2

Siłownik do drzwi 1-skrzydłowych otwieranych na zewnątrz.

Nr ID	Opis	Cena	Ilość	Wartość
130059	K600 T	647,15 EUR	1	647,15 EUR
136210	Konsola wykonanie specjalne (montaż po stronie przeciwnej do zawias)	27,50 EUR	1	27,50 EUR
			RAZEM	674,65 EUR